



FICHA TÉCNICA

- > Eslora Total : 7,80 Mts
- > Manga: 2,82 Mts.
- > Ángulo (V) en casco (popa): 21°
- > Ángulo (V) en casco (proa): 54°
- > Ángulo Espejo de Popa: 15°
- > Calado: 0,60 Cm.
- > Peso s/ motor (Aproximado): 1.118 kgs.
- > Motorización Mínima: 1 x 150Hp o 2 x 115Hp
- > Motorización Máxima: 2 x 200Hp o 1 x 400Hp
- > Tanque de Combustible: 320 Litros.
- > Tanque de Agua: 60 Litros
- > Pasajeros/Día: 12
- > Altura Interior Baño: 1,75 mts.
- > Laminación: Infusión al Vacío
- > Material: Fibra de Vidro



ÍTEMS DE SERIE

KIT BÁSICO

- Casco insumergible con cubierta auto-drenante y con aproximadamente 1,5m³ a 2 m³ de espuma de poliuretano de células cerradas inyectada y enclaustrada.
- Casco y cubierta laminadas con tejido Biaxial y espuma de Divinicell.
- Wood Free: sin madera y ecológicamente correcto.
- Luces de navegación con látigo eléctrico. (Proa y Popa)
- Friso de acabado externo en goma de alta resistencia.
- Relleno.

PROA

- Caja de ancla con tapa de fibra y bisagras.
- Compartimiento de fibra para Boya circular.
- Dos cuñas para amarre de embutir en acero inoxidable de 8 «.
- U-bolt externo e interno en acero inoxidable.
- Guardia mancebo de acero inoxidable.
- Dos Bancos de Proa.
- Dos Porta Vasos (BB / BE).
- Dos cajas de peces con poliuretano inyectado de 80 litros cada uno (BB / BE), tapas con cierre y drenaje externo.
- Dos compartimentos secos

OPCIONALES

- Sistema de agua salada. (Bomba + Sistema hidráulico)
- Kit de vivero. (Bomba + Sistema hidráulico)
- Flap Hidráulico 9 x 12.
- Guincho Eléctrico. (Guincho + Boquilla de Pato + Pecho de acero).
- Toalla manual o eléctrica.
- Carretilla de encalladura o semi-road.
- T-top, hard-Top.
- Juego de Luces de cortesía.
- Capota de sol de proa o central.
- Casco colorido.
- Solárium de proa.
- Lona de cobertura.
- Salvamento.
- Electrónica.
- Envío hasta el destino.
- Estantería de popa.
- Legalización de la embarcación.

en el borde (BB / BE), con cierres, para guarda de volúmenes, con capacidad de 100 litros y con drenaje externo.

- Cubierta de Fibra en el suelo para acceso al tanque de agua dulce e hidráulica.
- Tanque de Agua dulce con 60 litros, bomba de agua dulce y ducha en la popa.
- Caja Térmica (Igloo) tipo asiento con tapizado, con 60 litros de volumen.

MEIA NAU

- Consola central con parabrisas en acrílico de aviación de 6 mm, puerta de acceso con cierre y llave, soporte de pie, porta guantes, zapatero en tejido para acceso y mantenimiento eléctrico y de los instrumentos. Dos agarra manos (no incluido cuando hay hard top), dos paneles eléctricos con 6 interruptores y luz interna de cabina.
- Mueble de pesca de fibra de vidrio, respaldo con cuatro porta varas de acero inoxidable, dos tapas, tabla de corte, fregadero, nevera con 40 litros de volumen, vigía de acceso, agarra manos en acero inoxidable, porta Extintor, Ducha de agua dulce, boquilla de suministro.
- Tanque de combustible de 320 litros con abastecimiento externo e interno.

- Tomas para carretillas eléctricas.
- Montaje básico.
- Banco de Popa Entero.
- Filtros de gasolina.

MONTAJE BÁSICO (Opcional)

- Automático de bomba de bodega.
- Bomba de bodega de 1500 GPH.
- Bornes de batería y terminales eléctricos.
- Brújula.
- Cables de mando. (De acuerdo con la marca del motor)
- Caja de batería de fibra.
- Caja de dirección y cable de dirección. (De acuerdo con la marca del motor)
- Caja de dirección Hidráulica. (De acuerdo con la marca del motor)
- Acero eléctrico 12v. estaño.
- Compartimiento para llaves de batería.

- Cuatro porta cañones de acero inoxidable en los laterales.
- Dos cajas con porta varas de pesca con soportes de nylon para cuatro varas en cada lado (BB / BE) con 2,20 metros.
- Dos cuñas para amarre de embutir en acero inoxidable de 6 «.

POPA

- Dos cuñas de embutir de 8" en acero inoxidable.
- Escalera retráctil con 3 peldaños de acero inoxidable.
- Un agarra manos en acero inoxidable.
- Una tapa de inspección de 5".
- Drenajes plásticos en la piscina del motor.
- Salidas de agua: 2 x 1 ½ «y 1 x 1».
- Una Bueira Plástica.
- Dos drenajes plásticos en el piso de 1 ½ «.
- Un compartimiento con tapa, cierre y bisagras. (Para ancla de popa).
- Un banco de popa con tres tapas con cierre, bisagras y cajas para basura. Respaldo de acero inoxidable con cuatro porta cañones.
- Puerta de acceso tipo guillotina.
- Tres cajas de peces en el piso con tapa, cierre, amortiguador y sistema de caja de desagüe.

- Dos baterías (dos motores) o una batería (un motor) de 75AMP.
- Dos llaves de dos baterías (dos motores) o una llave de batería (un motor).
- MOB. (Mano de obra de montaje).
- Puntos de distribución (+) y (-) en el panel.
- Red de instalación.
- Salida de acero inoxidable de 1 ¼", manguera y abrazaderas de acero inoxidable.
- Tie Bar. (De acuerdo con la marca del motor)
- Toma de Encendedor.
- Una campana de instalación.
- Volante.